



## PRYFLEX - PRQ

Selante para construção civil

### Composição:

**PRYFLEX - PRQ** é um composto de resinas acrílicas emulsionadas, conservantes, antiespumantes e coalescentes.

### Características:

Aspeto: Líquido, leitoso.  
Cor: Branco.  
Aroma: Característico.  
Conteúdo de sólidos: > 25%  
pH: 7,0 / 8,0  
% Matéria Ativa: 13,0 - 16,0

### Propriedades:

**PRYFLEX - PRQ** é um selante de base aquosa destinado a aplicar previamente ao produto da nossa gama de fabrico "ACRIFLEX - PRQ" (membrana impermeabilizante), evitando a formação de salitre e permitindo uma melhor aderência e impermeabilização do "ACRIFLEX - PRQ". Resulta em grande economia no trabalho final de impermeabilização, pois utilizando **PRYFLEX - PRQ**, reduz em cerca de 25% a quantidade de **PRYFLEX - PRQ** a utilizar.

### Campo de Aplicação:

**PRYFLEX - PRQ** é aconselhado para impermeabilização ou reparação de empenas ou fachadas com acabamento de cimento, betonilha, mosaico cerâmico, fibrocimento, etc.

### Modo de Emprego:

**PRYFLEX - PRQ** deve ser aplicado diretamente sobre os locais a tratar devidamente secos e isentos de poeiras, com trincha ou rolo, sem diluição, apenas numa demão, garantindo que toda a superfície fique devidamente molhada.

### Armazenagem:

Sem cuidados especiais, evitando um longo tempo de permanência em stock.

### Precauções:

No manuseamento de **PRYFLEX - PRQ** deve usar-se luvas de proteção.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela PRQUÍMICA, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.