

**RESIMP - PRQ**

Resina acrílica impermeabilizante

USO PROFISSIONAL

molhada.

Composição:

RESIMP - PRQ é uma solução de resinas acrílicas em dissolventes derivados de petróleo.

Características:

Aspeto: Líquido, transparente
Cor: Incolor
Odor: Solventes aromáticos
Densidade: 0,900 Kg/dm³ ± 50 gramas
Conteúdo de sólidos: > 8%

Propriedades:

RESIMP - PRQ é uma resina acrílica, destinada à impermeabilização ou reparação de paredes, bastante resistente à água à intempérie e à corrosão. É resistente à luz solar. Não amarelece. É resistente a ácidos e bases diluídas. Seca rapidamente devido à elevada concentração de solventes.

Não faz filme.

Campo de Aplicação:

RESIMP - PRQ é aconselhado para impermeabilização ou reparação de paredes, empenas, terraços ou fachadas com acabamento de cimento, betonilha, mosaico cerâmico, fibrocimento, etc. Recomenda-se ainda, para aplicação no tardo das pedras ou cerâmicas, antes da sua colagem na vertical ou horizontal, para evitar a infiltração dos sais minerais provenientes das massas, cimentos cola ou calcários.

Modo de Emprego:

RESIMP - PRQ deve ser aplicado sobre o material seco e isento de poeiras, com trincha ou rolo, sem diluição, numa ou duas demãos, garantindo que toda a superfície fique devidamente

Poderá posteriormente a superfície tratada ser repintada com tintas à base de vinil, nitro celulosas, cloradas e outras, tendo o cuidado, neste caso, de aplicar apenas uma demão de **RESIMP - PRQ**, evitando a formação de filme na superfície a repintar.

Armazenagem:

RESIMP - PRQ deve ser armazenado em locais frescos, arejados e afastados de chamas vivas.

Precauções:

No manuseamento de **RESIMP - PRQ** deve usar-se luvas de proteção, evitando o contacto com a pele.

As informações contidas nesta ficha técnica, são meramente indicativas, baseando-se no conhecimento e experiência atuais, podendo ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Dado que a utilização do produto, não está controlada pela PRQuímica, esta não poderá ser imputada de qualquer responsabilidade por danos ou perdas ocasionadas por uma utilização incorreta ou descuidada.

RM- REPRESENTAÇÕES

Tel. 910 598 880 / 919 243 835

Site: www.prquimica.ptemail: geral@prquimica.pt

Produto fabricado por Empresa cujo sistema da qualidade está Certificado pela APCER com o n.º. 01/CEP.1381